

# Fiche technique **GUTEX**® Klebesystem



## GUTEX Klebesystem

### GUTEX Voranstrich

Caractéristiques techniques :	GUTEX Voranstrich
Contenu :	1 litre
Contenu d'un carton :	6 flacons
Durée de conservation :	2 ans, dans un endroit frais et sec
Matériaux :	Copolymère acrylique
Solvant :	Eau
Température d'application :	de -10 °C à 45 °C
Résistance à la température :	de -40 °C à +90 °C
Consommation :	env. 1 litre pour 1 rouleau de GUTEX Klebeband
Consignes de sécurité :	Veillez vous reporter à la fiche de données sécurité.

### GUTEX Klebeband

Caractéristiques techniques :	GUTEX Klebeband
Largeur :	150 mm
Longueur :	30 m
Contenu d'un carton :	2 rouleaux
Durée de conservation :	2 ans
Stockage :	Dans un endroit frais et sec
Matériaux :	Adhésif : adhésif acrylique pur sans résine, solvant ni formaldéhyde Base : non-tissé spécial en PP Couche séparatrice : papier siliconisé
Température d'application :	≥ -10 °C
Résistance à la température :	de -40 °C à +90 °C

### Domaines d'application :

Pour coller les raccords avec les panneaux de sous-toiture GUTEX sur des surfaces de toit et de mur, par ex. raccords de cheminée et de lucarnes, noues de toiture, intersections de pans de toiture et de façades, coin de façade, raccords de fenêtres, etc.

### Supports adéquats :

- Les supports doivent être secs, exempts de poussière et de graisse
  - Panneaux en fibres de bois
  - Bois
  - Maçonnerie, enduit, placoplâtre et panneaux en fibroplâtre
- GUTEX Voranstrich ne convient pas aux surfaces en métal, PE (Polyéthylène), PA (Polyamide) et PP (Polypropylène).

### Propriétés de la couche d'apprêt :

- sans solvant
- Pénétration du produit en profondeur, excellente fixation du support
- Application également sur un support légèrement humide
- Application possible même en cas de gel

### Propriétés du ruban adhésif :

- Pouvoir adhésif excellent et inaltérable, contrôlé en laboratoire et éprouvé dans la pratique
- Résistant à l'eau
- Flexibilité élevée
- Peut être exposé aux intempéries pendant 3 mois

## Mise en œuvre :

### GUTEX Voranstrich



- GUTEX Voranstrich s'applique au pinceau. Sur des surfaces extrêmement absorbantes, appliquer une seconde couche afin d'obtenir un résultat optimal.
- GUTEX Voranstrich marque légèrement la surface. Cela permet de contrôler facilement lors de l'application si un endroit a été prétraité.
- GUTEX Klebeband peut être collé directement sur la couche d'apprêt GUTEX Voranstrich humide.

### GUTEX Klebeband



- Coller le ruban GUTEX Klebeband sans tension et sans plis.
- Pour les raccords au niveau d'une cheminée, d'une lucarne ou d'une noue de toiture, commencer par coller proprement la moitié du ruban adhésif jusqu'à l'angle sur le panneau de sous-toiture GUTEX préalablement apprêté ; coller ensuite proprement l'autre moitié.
- Presser ensuite fortement le ruban à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule.

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité dès lors qu'une nouvelle version est éditée.

L'adéquation de ce produit à des cas individuels particuliers n'engage pas notre responsabilité. La garantie et la responsabilité s'appliquent conformément à nos conditions générales de vente.



NATURELLEMENT EN BOIS