

Fiche technique **GUTEX**® Fugendicht



GUTEX Fugendicht est un mastic d'étanchéité en cartouche servant au remplissage de joints de panneaux qui deviennent supérieurs à 2 mm pour GUTEX Thermowall/-gf.

Caractéristiques techniques :	GUTEX Fugendicht
Cartouche :	290 grammes
Contenu d'un carton :	12 cartouches
Durée de conservation :	18 mois
Stockage :	Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri du gel !
Température d'application :	de +5 °C à + 40 °C
Résistance à la température :	de -40 °C à +90 °C
Densité :	à 23°C/ 50% d'hum. rel. : 1,54 ± 0,03 g/cm ³
Durée de formation d'une pellicule :	à 23 °C/ 50 % d'hum. rel. : après 24 h env. 2,5 mm après 38 h env. 3,5 mm

Matériaux :

- Mastic d'étanchéité sur la base de polymère MS hybride

Domaines d'application

- GUTEX Thermowall (-gf)
- Remplissage de joints de panneaux
- Utilisation avant couche d'enduit

Conseils pour la mise en œuvre :

- Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse
- Remplir les joints de panneaux sur toute la profondeur.

Consommation pour un joint de 3 mm (à titre indicatif) :

Épaisseur de panneau (mm) Panneaux à rainure et languette	m lin./cartouche
40	~ 6,0
60	~ 4,0
80	~ 3,0
100	~ 2,0

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications et de fautes. La présente fiche produit correspond au stade de développement actuel de nos produits et devient caduque en cas d'apparition d'une nouvelle version. Le produit n'est pas obligatoirement compatible dans des

cas particuliers. À la livraison, la garantie et la responsabilité se conforment à nos conditions générales de vente.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ